



## LISA 230V 3000K SINGEL WHITE

Lisa är en stilren, dimbar och energisnål downlight med möjlighet att rotera 360 grader. Denna spotlight har en ljusstyrka på drygt 600 lumen och en färgtemperatur på 3000K. Lisa är IP65-klassad och kan installeras direkt mot isolering vilket gör Lisa till en mångsidig downlight och ett bra alternativ både inne och ute samt för dig som vill kunna installera belysningen direkt mot isoleringen. Lisa finns i 1-pack och 3-pack och kommer i färgerna vitt och borstat stål.

### BESKRIVNING

<b>Art nummer:</b>	480059
<b>GTIN:</b>	7392971145440
<b>Namn:</b>	Lisa 230V 3000K Singel White
<b>Garanti:</b>	3 år

### LJUSTEKNISK DATA

<b>Ljusfärg:</b>	Varmvit
<b>Färgtemperatur (K):</b>	3000
<b>Färgåtergivning (Ra):</b>	>80
<b>Färgtolerans (SDCM):</b>	6
<b>Max. Armaturlumen (lm):</b>	630
<b>Ljusspridning:</b>	Symmetrisk
<b>Spridningsvinkel (°):</b>	36
<b>Livslängd (h):</b>	50000
<b>Ljuskälla ingår:</b>	Ja

### TEKNISK DATA

<b>Roterbar (°):</b>	360
<b>Tiltbar (°):</b>	30
<b>Spänning Intervall (V):</b>	220...240V
<b>Max. Systemeffekt (W):</b>	5,5
<b>Max. Effektivitet armatur (lm/W):</b>	126
<b>Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:</b>	E
<b>Eprel registreringsnummer:</b>	1810906

## DRIFT OCH ANSLUTNING

Drivdon ingår:	Ja
Dimbar:	Ja
IP-klass:	65

## FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit

## MÅTT OCH INSTALLATION

Skyddsklass:	II
Montage:	Infällt
Infästning:	Spännfjäder
Höjd (mm):	45
Diameter (mm):	96
Vikt (kg):	0,23
Min. håltagning (Ø mm):	78
Höjd infälld del (mm):	42
Höjd utvändig del (mm):	4
Håltagning Ø (mm):	78-90mm

